



TOEPASSING

Door het hoog indringend vermogen zet de Hechtgrond zich vast in de toplaag van de poreuze en zanderige beton/cement (achtige) ondergrond en zorgt voor een optimale verankering van het verfsysteem en/of egaliseermiddel/plamuur.

Geschikt voor het verstevigen van zanderige en poreuze ondergronden. Vermindert de zuigende werking vooral bij sterk zuigende ondergronden (bijv. cellenbeton).

BESCHRIJVING

- Bolivia Hechtgrond is een transparante geconcentreerde universele hechtgrond voorstrijkmiddel voor de behandeling van sterk zuigende ondergronden.
- Bolivia Hechtgrond heeft een uitstekende hechting op vele minerale ondergronden. (bijv. cementdekvloer, anhydriet dekvloer, gips, beton, gasbeton, kalkzandsteen, baksteen, enz.).



EIGENSCHAPPEN

Kleur:	transparant
Toepassing:	binnen en buiten
Inhoud:	1000 ML watergedragen

Theoretisch verbruik	ca 100 tot 300 ml verdunde primer m2 afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond, kan het product verdund worden met water in een verhouding van 1:2 tot 1:4.
Overschilderbaar Houdbaarheid:	na ca. 2 uur, afhankelijk van de ondergrond minimaal 12 maanden in goed afgesloten originele verpakking op een droge, koele plaats.
Verpakking:	flacon 1000 ml

APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingsmethode: kwast
- Condities: temperatuur min. 5°C object en omgeving)
- Schoonmaak gereedschap: met schoon water direct na gebruik.
- Bevat: 1,2 -benzothiazol-3(2H)-ON; mengsel 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL3- ON en 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1).

BEHANDELING

- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Niet te behandelen oppervlakten afdekken, opgedroogde spatten zijn later moeilijk te verwijderen.
- Breng de verdunde primer aan met een kwast
- Als de primer na 1 laag glanzend opdroogt, dient deze verder te worden verdund met water.
- Bij het behandelen van vloeren is het aan te raden de primer aan te brengen met een kortharige roller ter voorkoming van plasvorming.

