



TOEPASSING

Renovatiepasta is geschikt voor het vullen van gaten en scheuren, zowel binnen als buiten voornamelijk bij onderhoudsschilderwerk. Ideaal voor het herstellen van diverse ondergronden zoals: hout, ijzer, kunststof, steen, cement en beton.

BESCHRIJVING

Bolivia Renovatiepasta is een snelhardende 2 componenten pasta op basis van asbestvrije polyester. Renovatiepasta is zeer elastisch en buigzaam na uitharding, is gemakkelijk schuurbaar en heeft een hoog vullend vermogen.



EIGENSCHAPPEN

Afwerking:	mat
Kleur:	wit
Toepassing:	binnen en buiten
Geschikt voor:	hout, staal, steen, beton en kunststof
Laagdikte:	tot 10 mm
Vlampunt:	20°C / verharder 35°C
Soortelijk gewicht:	1.8 kg/ltr bij 20°C
Doorgedroogd:	bij 20°C na 10 à 15 min.
Overschilderbaar:	bij 0 – 10°C na 4 uur bij 10 – 20°C na 2 uur boven 20°C na 15 minuten
Houdbaarheid in bus:	2 jaar in originele onaangebroken verpakking.
Verpakking:	bus 1400 gram

APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingsmethode: pasta zorgvuldig mengen met verharder
- Condities: 20°C bij R.V. van 65%
- Schoonmaken gereedschap: thinner spoelverdunding

BEHANDELING

Het te behandelen oppervlak moet schoon, droog en stofvrij zijn. Geschikt voor alle gebruikelijke verfsystemen.

Bijzonderheden

Renovatiepasta is ook geschikt als snelplamuur. Voor het aanbrengen van de tweede laag dient een tussen-droogtijd van 15 minuten aangehouden te worden. Tussentijds schuren en stofvrij maken. Bij nat hout verdient het aanbeveling het hout eerst te gronden met een primer. Door middel van het doseerapparaat kan de gewenste hoeveelheid pasta en verharder worden verkregen. Afhankelijk van de temperatuur en toevoeging van de hoeveelheid verharder is het mengsel ca. 7 tot 15 minuten verwerkbaar. De pasta en verharder zorgvuldig mengen.

